

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500

Układ odniesienia: PL-ETRF89, układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 6 (18°), układ wys.: PL-EVRF2007-NH
Seksje mapy: 6.145.14.25.3.2; 6.145.14.25.4.1

Informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie
gruntów zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji - nie badano.
GK.6640.922.2023

"GEOWITIA"
USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Radosław Witka
53-225 Wrocław, ul. Makowa 43/1
NIP: 894-120-21-25

LEGENDA

- jezdnia (kwalifikowane)
- jezdnia (niekwalifikowane)
- chodnik (kwalifikowane)
- chodnik (niekwalifikowane)
- ozn. poziome

- ozn. pionowe
- urz. BRD

- proj. rura ochronna SRS, Ø110, długość L=3m, w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą
- proj. rura ochronna dwudzielną, Ø110, długość L=3m, w miejscach kolizji z istniejącą infrastrukturą
- proj. przekład lub przewiert sterowany rura min. Ø110, długość L=3m
- proj. przewiert sterowany rura min. Ø110, długość L=3m

h konstrukcji słupa = 6m
(wysokość zawieszenia oprawy)

kat - 122°
L=0,5m
L=2,2m

OZNACZENIA:

projektowany słup oświetleniowy, aluminiowy, kolor anodyzacji - CI-63, h=6m (wraz z wysięgnikiem), fabryczny elastomer, WYSIĘGNIK: w kształcie łagodnego łuku / zmiana kierunku na końcu - kat 122° (odcinek 2,2m i 0,5m mierzony w poziomie)
OPRAWA LED: specjalna, świecąca asymetrycznie (doświetlenie w prawo) dla przejścia dla pieszych - LED 70W, barwa 5700K, np.: Nowled zebra, bez sterownika redukcji mocy

projektowany słup oświetleniowy, aluminiowy, kolor anodyzacji - CI-63, h=6m (wraz z wysięgnikiem 2 stronnym, asymetrycznym), fabryczny elastomer, WYSIĘGNIK: wysięg 2,5m w kształcie łagodnego łuku nad jezdnią oraz wysięg 0,5m w stronę chodnika
OPRAWA LED: 1. nad jezdnią - oprawa specjalna, świecąca asymetrycznie (doświetlenie w prawo) dla przejścia dla pieszych - LED 60W, barwa 5700K, np.: Nowled zebra, bez sterownika redukcji mocy
2. nad chodnikiem - oprawa z rozsyłem typu drogowego, - LED 42W, barwa 5700K, np.: Nowled, bez sterownika redukcji mocy

projektowany słup oświetleniowy, aluminiowy, kolor anodyzacji - CI-63, h=5,5m (wraz z wysięgnikiem), fabryczny elastomer, WYSIĘGNIK: wysięg 1,0m w kształcie łagodnego łuku (h łuku min. 1m)
OPRAWA LED: specjalna, świecąca asymetrycznie (doświetlenie w prawo) dla przejścia dla pieszych - LED 60W, barwa 5700K, np.: Nowled zebra, bez sterownika redukcji mocy

projektowany słup oświetleniowy, aluminiowy, kolor anodyzacji - CI-63, h=5,5m (wraz z wysięgnikiem), fabryczny elastomer, WYSIĘGNIK: wysięg 2,5m w kształcie łagodnego łuku
OPRAWA LED: specjalna, świecąca asymetrycznie (doświetlenie w prawo) dla przejścia dla pieszych - LED 70W, barwa 5700K, np.: Nowled zebra, bez sterownika redukcji mocy

projektowany słup oświetleniowy, aluminiowy, kolor anodyzacji - CI-63, h=6m (wraz z wysięgnikiem), fabryczny elastomer, WYSIĘGNIK: wysięg 2,5m w kształcie łagodnego łuku
OPRAWA LED: specjalna, świecąca asymetrycznie (doświetlenie w prawo) dla przejścia dla pieszych - LED 70W, barwa 5700K, np.: Nowled zebra, bez sterownika redukcji mocy

projektowany słup oświetleniowy, aluminiowy, kolor anodyzacji - CI-63, h=5,5m (wraz z wysięgnikiem), fabryczny elastomer, WYSIĘGNIK: wysięg 1,0m w kształcie łagodnego łuku
OPRAWA LED: specjalna, świecąca asymetrycznie (doświetlenie w prawo) dla przejścia dla pieszych - LED 70W, barwa 5700K, np.: Nowled zebra, bez sterownika redukcji mocy

projektowana wymiana słupa na nowy aluminiowy, kolor anodyzacji - CI-63, h=8m (wraz z wysięgnikiem), fabryczny elastomer, WYSIĘGNIK: wysięg 2 x 1,0m w kształcie łagodnego łuku, wysięgnik symetryczny
OPRAWA LED: 2 x LED 32W, barwa 4000K, np.: Nowled, ze sterownikiem redukcji mocy zgodnym z systemem sterowania w mieście Olawa - np.: AST (i oprawa istniejąca pozostaje - zgodna z projektowaną)

proj. linia kablowa oświetlenia terenu - typu YAKXS 4x35mm² w rurze osłonowej karbowanej min. Ø110mm

OBIEKT: Przebudowa skrzyżowania wraz z oświetleniem przejść dla pieszych na ul. Zwierzynieckiej i Rybackiej w Olawie	TYTUŁ RYS.: PZT. Plan sytuacyjny	DATA: 09.2023	SKALA: 1:500
INWESTOR: Powiatowy Zarząd Drogowy Pl. Zamkowy 18, 55-200 Olawa	STADIUM: P.B.	BRANŻA: elektryczna drogowa	NR RYS.: nr 2
ADRES: ul. Zwierzyniecka / Rybacka dz. nr 10/2, 1/3 AM-43 dz. nr 29/1, 32 AM-44 j. ew.: Olawa, obręb: Olawa 0003	PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. MICHAŁ KANIOWSKI - branża drogowa MGR INŻ. JAN KIEC - branża elektryczna		

Potwierdzam za zgodność z oryginałem kopii mapy do celów projektowych stosownie do wymogów Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r (Dz. U. z 2020r. poz. 1609, §15 ust. 1)