

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn . mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Modernizacja drogi powiatowej nr 1571D; Ścinawa Polska - Ścinawa						
1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm - wywóz i utylizacja "ścinki" po stronie wykonawcy	m ²	900*0.75* 2 = 1350.000		
2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m ²	m ²	800*5.5+ 100*6.0 = 5000.000		
3	KNR 2-31 0108-02+KNR 2-31 0311-05 0311-06 analiza indy- widualna	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych o gr. od 7 do 9 cm układana jedną (np. typu JENA) lub dwoma warstwami (wyrównawcza i ścieralna-4cm). [Do obliczeń przyjęto warstwę wyrównawczą gr. 4cm oraz warstwę ścieralną o gr. 4 cm.]	t	(800*5.5+ 100*6.0)* 0.2 = 1000.000		
4	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - pobocza	m ²	900*0.50* 2 = 900.000		
5	KNR 2-31 0114-07 0114-08 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - zjazd	m ²	6*25 = 150.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: