

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Odbudowa ul. Miłosza w Oławie						
1		Pomiary				
1 d.1	KNR-W 2-01 0113-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - roboty przed w trakcie i po wykonaniu Krotność = 3	km	0.055 = 0.1		
Razem dział: Pomiary						
2		Regulacja wysokości włączów				
2 d.2	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2		
Razem dział: Regulacja wysokości włączów						
3		Odwodnienie				
3 d.3	KNR-W 2-01 0211-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. III	m ³	(25+20+10+12)*0.3*1.5 + (25+20+10+12)*0.3*1.1+ (25+20+10+12)*0.3*0.8 = 68.3		
4 d.3	KNR-W 2-18 0511-02	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m ³	(25+20+10+12)*0.8*0.15 = 8.0		
5 d.3	KNR-W 2-18 0524-02	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.	2		
6 d.3	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - przykanaliki	m	10+20+12 = 42.0		
7 d.3	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m	25		
8 d.3	KNR-W 2-18 0513-01	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3 m	stud.	1		
9 d.3	KNR-W 2-18 0513-02	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde 0.5 m różnicy głęb.	[0.5 m] stud.	-2		
10 d.3	KNR-W 2-01 0312-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV	m ³	68.3		
Razem dział: Odwodnienie						
4		Nawierzchnia drogi				
11 d.4	KNR 2-01 0201-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi - wywóz i utylizacja po stronie wykonawcy	m ³	(6.6*55+75)*0.46 = 201.5		
12 d.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	6.6*55+75 = 438.0		
13 d.4	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	438		
14 d.4	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²	5.80*55+75 = 394.0		
15 d.4	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	6.6*55+75 = 438.0		
16 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki i ściek betonowa z oporem	m ³	(55*2+25)*0.0675 + (55*2)*0.04 = 13.5		
17 d.4	KNR 2-31 0403-01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej	m	40		
18 d.4	KNR 2-31 0403-06	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm na podsypce piaskowej	m	(55*2+25-40) = 95.0		

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
19 d.4	KNR 2-31 0608-01	Ścieki uliczne z kostki betonowej 18x18x18 na podsypce piaskowej - 1 rząd x 2 strony	m	55*2 = 110.0		
20 d.4	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	55* 5.64+ 75 = 385.2		
Razem dział: Nawierzchnia drogi						
5		Ochrona urządzeń obcych				
21 d.5	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	(2+5+15)* 0.5*1.5 = 16.5		
22 d.5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych zgodnie z projektem	m	(2+5+15)* 0.5*1.5 = 16.5		
23 d.5	KNR 2-01 0320-0201	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat. III-IV; głębokość do 1,5 m, szerokość 0,8-1,5 m	m ³	(2+5+15)* 0.5*1.5 = 16.5		
Razem dział: Ochrona urządzeń obcych						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: