

km 2+764 (1+109)

3,2 m teren zielony

6,0 m istniejąca nawierzchnia drogi

3,0 m zatoka postojowa

2,0 m chodnik

0,10

od -0,01 do -0,03

od -0,01 do -0,03

0,00 istniejący spadek

0,00

0,02

0,08

0,18 1,5%

0,21

teren zielony

krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej w ilości 0,0775 m3/mb

przykanalik z rur PVC średnicy 160 mm

typowa studzienka ściekowa betonowa z gotowych elementów średnicy 500 mm z typowym żeliwnym wpustem ulicznym

przykanalik z rur PVC średnicy 160 mm

zbiornik p.poż.

obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej w ilości 0,04 m3/mb

istniejąca nawierzchnia bitumiczna drogi

Konstrukcja zatoki postojowej

- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej polbrukowej - typ starobruk szary na podsypce piaskowej gr. 3 cm
- 15 cm podbudowa w-w górna z kruszywa łamanego 0/31 stabilizowanego mechanicznie
- 20 cm podbudowa w-w dolna z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm warstwa profilująca z piasku

krawężnik betonowy 20x30 cm na ławie betonowej w ilości 0,0775 m3/mb

ściek przykrawężnikowy z
kostki betonowej 18x18 cm
na ławie betonowej gr. 20 cm

żeliwny wpust uliczny 40x60 cm
typowej studzienki ściekowej

krawężnik betonowy
20x30 cm
na ławie betonowej
w ilości 0,0775 m³/mb

- 8 cm nawierzchnia z kostki betonowej polbrukowej -
typ starobruk szary na podsypce piaskowej gr. 3 cm
- 10 cm podbudowa w-w górna z kruszywa łamanego 0/31
stabilizowanego mechanicznie
- 10 cm warstwa profilująca z piasku

inż. Tadeusz CEGLAREK 55-220 Jelcz – Laskowice Wójcice, ul. Minkowicko – Polna 4				
PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY				
	Imię i Nazwisko	Data	Podpis	Temat : Projekt zagospodarowania obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców wsi Sobocisko, Gmina Olawa Adres : wieś Sobocisko Inwestor : Gmina Olawa
Projektant	inż. Tadeusz Ceglarek	12 2015 r.		
Sprawdzający	inż. Krzysztof Kania			
PRZEKRÓJ POPRZECZNY 1972 D KM 2+764				Nr rysunku 4.27